



Serie	24
Series	
Kabeldose	M23
Cable connector female	

Kabeldose 19 pol
umspritzt mit Schraubverschluß M23

IP 67

Cable connector – female contacts
19 pol moulded with coupling nut M23

Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	Pol/Poles Connector	Kabel / Cable			L* (m)	Bestell-Nr. Part-No.
			Leiter / Lead mm	Lead / mm ²	Mat.	Ø (mm)	
Kabeldose 19 pol (16 + 3), gerader Kabelabgang, umspritzt, Schraubverschluß M23x1 Farben: Griffkörper :schwarz Kabel :schwarz IP 67 Cable connector female 19 pol (16 + 3), straight, moulded, coupling nut M23x1 colour: plug :black cable :black		19	0,34 mm ² = 42 x 0,1 mm 0,75 mm ² = 42 x 0,15 mm	16 x 0,34 3 x 0,75	PUR	11,0	5 K03000P80M050 10 K03000P80M100
			0,5 mm ² = 64 x 0,1 mm 1,0 mm ² = 128 x 0,1 mm	16 x 0,5 3 x 1,0	PUR	11,6	5 K03000P77M050 10 K03000P77M100
Kabeldose 19 pol (16 + 3), 90° Kabelabgang, umspritzt, Schraubverschluß M23x1 Farben: Griffkörper :schwarz Kabel :schwarz IP 67 Cable connector female 19 pol (16 + 3), 90°, moulded, coupling nut M23x1 colour: plug :black cable :black		19	0,34 mm ² = 42 x 0,1 mm 0,75 mm ² = 42 x 0,15 mm	16 x 0,34 3 x 0,75	PUR	11,0	5 K03001P80M050 10 K03001P80M100
			0,5 mm ² = 64 x 0,1 mm 1,0 mm ² = 128 x 0,1 mm	16 x 0,5 3 x 1,0	PUR	11,6	5 K03001P77M050 10 K03001P77M100

*Standardlängen: Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage
*Standard lengths: Other cable lengths or cable specifications on request